tenpilot

ODKRYJ WYGODĘ STEROWANIA DZIĘKI
INTELIGENTNEMU NADAJNIKOWI KOPIUJĄCEMU

Nowości produktowe 2014 / Nadajniki kopiujące

DISCOVER NEW CONTROL SYSTEMS
THANKS TO INTELLIGENT CODE DUPLICATORS

New Products 2014 / Code duplicators



10P128X
Inteligentny pilot kopiujący 5Rk / 5-kanałowy

10P128X
Inteligent remote code duplicator / 5-channles



5Rk

/ Kodowanie sygnału: kod stały
/ Temperatura pracy: -20°C ± 50°C
/ Podtrzymanie pamięci pilota, nawet w przypadku braku zasilania

/ Encoding: fixed code
/ Working temperature: -20°C ± 50°C
/ Memory storage in case of power failure

10P039X
Inteligentny pilot kopiujący 4Rk / 4-kanałowy

10P039X
Inteligent remote code duplicator / 4-channles



4Rk

/ Kodowanie sygnału: kod stały
/ Temperatura pracy: -20°C ± 50°C
/ Podtrzymanie pamięci pilota, nawet w przypadku braku zasilania

/ Encoding: fixed code
/ Working temperature: -20°C ± 50°C
/ Memory storage in case of power failure

10PO50X
Inteligentny pilot kopiujący 3Rk / 3-kanałowy

10PO50X
Inteligent remote code duplicator / 3-channles



3Rk

/ Kodowanie sygnału: kod stały
/ Temperatura pracy: -20°C ± 50°C
/ Podtrzymanie pamięci pilota, nawet w przypadku braku zasilania

/ Encoding: fixed code
/ Working temperature: -20°C ± 50°C
/ Memory storage in case of power failure

10P172X
Inteligentny pilot kopiujący 3Rk / 3-kanałowy

10P172X
Inteligent remote code duplicator / 3-channles



3Rk

/ Kodowanie sygnału: kod stały
/ Temperatura pracy: -20°C ± 50°C
/ Podtrzymanie pamięci pilota, nawet w przypadku braku zasilania

/ Encoding: fixed code
/ Working temperature: -20°C ± 50°C
/ Memory storage in case of power failure

www.sukcesgroup.pl

tenpilot

433 MHz

CE RoHS

Praca wszystkich urządzeń na częstotliwości 433 MHz ± 100 kHz

All controls support 433 MHz

10P190X
Inteligentny pilot kopiujący 4Rk / 4-kanałowy

10P190X
Inteligent remote code duplicator / 4-channles



4Rk

/ Kodowanie sygnału: kod stały
/ Temperatura pracy: -20°C ± 50°C
/ Podtrzymanie pamięci pilota,
nawet w przypadku braku zasilania

/ Encoding: fixed code
/ Working temperature: -20°C ± 50°C
/ Memory storage in case of power
failure

10P200XB
Inteligentny pilot kopiujący 2Rk / 2-kanałowy / CZARNY

10P190X
Inteligent remote code duplicator / 2-channles / BLACK



2Rk

/ Kodowanie sygnału: kod stały
/ Temperatura pracy: -20°C ± 50°C
/ Podtrzymanie pamięci pilota,
nawet w przypadku braku zasilania

/ Encoding: fixed code
/ Working temperature: -20°C ± 50°C
/ Memory storage in case of power
failure

10P200XY
Inteligentny pilot kopiujący 2Rk / 2-kanałowy / ŻÓŁTY

10P200XY
Inteligent remote code duplicator / 2-channles / YELLOW



2Rk

/ Kodowanie sygnału: kod stały
/ Temperatura pracy: -20°C ± 50°C
/ Podtrzymanie pamięci pilota,
nawet w przypadku braku zasilania

/ Encoding: fixed code
/ Working temperature: -20°C ± 50°C
/ Memory storage in case of power
failure

10P200XW
Inteligentny pilot kopiujący 2Rk / 2-kanałowy / BIAŁY

10P200XW
Inteligent remote code duplicator / 2-channles / WHITE



2Rk

/ Kodowanie sygnału: kod stały
/ Temperatura pracy: -20°C ± 50°C
/ Podtrzymanie pamięci pilota,
nawet w przypadku braku zasilania

/ Encoding: fixed code
/ Working temperature: -20°C ± 50°C
/ Memory storage in case of power
failure

CE RoHS
Praca wszystkich urządzeń
na częstotliwości 433 MHz ± 100 kHz
433 MHz

All controls support 433 MHz

Inteligentne piloty kopiujące marki TenPilot pozwalają zdecydowanie zwiększyć wygodę codziennego życia dzięki możliwości wykorzystania jednego poręcznego nadajnika do sterowania wieloma urządzeniami.
W innej sytuacji mogą stanowić świetne miejsce do zabezpieczenia kodów na wypadek ich utraty – po wyczerpaniu się baterii treść zapisu w pamięci pozostaje bez zmian. Dzięki zdolności łatwego kopiowania sygnału mogą także zastąpić pilot alarmu i bramy. Pięć kanałów, to aż pięć różnych urządzeń. W przypadku rolet lub bram sterowanych drogą radiową, mogą z łatwością zastąpić inny nadajnik sterujący ich ruchem.



Inteligent remote control duplicators TenPilot allow to considerably increase the convenience of everyday life thanks to the use of a handy emitter for multiple devices control. In another situation it can be used to secure the codes from the event of their loss - when the battery is empty the content of memory storage remains unchanged. Thanks to ability to easily coping the signal, emitters can also replace alarm and gates remotes. Five channels equals five different devices. In case of roller shutters or gates controlled by radio, they can easily replace another emitter which controls their movement.

Sukces
Technology Group

www.sukcesgroup.pl

Sukces Technology Group - Dziemiańczuk sp.j.
Produkcyjna 2, 16-010 Wasilków, PL
T: + 48 85 87 84 700

Adres dystrybutora / Distributores address:

